KLUBBEN.pl

karta produktu

Aqquatix Aqua Bike BPM 2



Symbol produktu	AQQ-BPM2

ROWER DO AQUA AEROBIKU AQQUATIX AQUABIKE BPM 2

Opis

Profesjonalny aquabike BPM 2 włoskiej marki Aqquatix sprosta oczekiwaniom najbardziej wymagających wyczynowych użytkowników. Rower posiada mechaniczną regulację intensywności pedałowania dzięki czemu mogą z niego korzystać użytkownicy o różnym stopniu zaawansowania. Unikalny i elegancki design połączono z niezwykle funkcjonalnymi rozwiązaniami, co przekłada się na ponadprzeciętną wygodę użytkowania.

Cechy Aqquatix Aquabike BPM 2:

• obudowa wykonana z wysokiej jakości polietylenu
• elementy metalowe wykonano z odpornej na korozję najwyższej jakość stali nierdzewnej AISI 316L
• układ hamulcowy, który gwarantuje płynność pedałowania oraz trwałość użytkowania
• szeroka kierownica dostosowana do wielu pozycji z wygodnym chwytem
• pedały oporowe z miękkim paskiem stworzone z myślą o wygodnym ułożeniu stóp
• idealna stabilność roweru, którą osiągnięto poprzez wyważenie przedniej i tylnej osi.
• wzmocniona podstawa oraz cztery przyssawki pvc
• kąt 74 stopni między siodełkiem a kierownicą zapewnia najlepszą pozycję podczas użytkowania.
• gumowe kółka, które umożliwiają łatwe opuszczanie i wyjmowanie sprzętu z basenu
• pionowa i pozioma regulacja kierownicy
• wielostopniowy system regulacji oporu
• wygodne i regulowane w pionie siodełko

Specyfikacja techniczna roweru Aqquatix Aquabike BPM 2:

• materiał obudowy: polietylen
• elementy stalowe: stal nierdzewna AISI 316L
• głębokość użytkowania: 100 - 140 cm
• regulowany opór pedałowania
• waga: 26 kg
• wysokość (od podstawy do zakończenia kierownicy): 1020 mm
• szerokość: 650 mm
• długość: 1200 mm

Wskazówki dotyczące użytkowania:

• opór powinien być zawsze dostosowany do stopnia zaawansowania użytkownika.
• każdy użytkownik powinien zostać przeszkolony w zakresie prawidłowej pozycji na rowerze, aby umożliwić efektywny trening.
• regulacja siodełka i kierownicy powinna być wykonana przed rozpoczęciem treningu.
• kiedy pedał osiąga najniższy punkt w trakcie obrotu, kąt kolana nigdy nie powinien być większy niż 150 stopni. Całkowicie wyprostowane kolano może spowodować niebezpieczne ruchy biodra co może prowadzić do utraty równowagi.
• wysokość kierownicy powinna znajdować się tuż nad siodełkiem, aby zapobiec naprężeniom w okolicy lędźwiowej.
• pozioma regulacja kierownicy powinna być wykorzystywana w celu uniknięcia pełnego wyprostowania ramion co może prowadzić do nadmiernego ich obciążenia.

Wskazówki dotyczące konserwacji:

• konserwacja codzienna: po użytkowaniu rower należy spłukać bieżącą wodą, aby zapobiec tworzeniu się osadów z wody chlorowanej,
• konserwacja miesięczna: należy sprawdzić czy śruby i przyssawki są nienaruszone i dobrze dokręcone. Oczyść i nasmaruj gwinty pokręteł regulacyjnych siodełka i kierownicy za pomocą odpowiedniego środka.
• konserwacja półroczna: wyczyść stalowe części odpowiednim emolientem, który usunie czerwonawe podobne do rdzy naloty tworzące się na stali nierdzewnej zanurzonej w wodzie. Po oczyszczeniu nałóż ochronny środek nabłyszczający stal inox. W razie konieczności wymień pasek siodełka i pedałów.
• konserwacja roczna: sprawdź łożyska piasty pedałów i układ hamulcowy.