KLUBBEN.pl

karta produktu

Basenowy wymiennik ciepła Pahlen AQUA-MEX tytanowy



Symbol produktu	HE-113952

Opis

WYMIENNIK DO BASENU PAHLEN AQUA MEX TITANIUM

Pahlen Aqua MEX Titanium to w pełni wyposażona jednostka wraz ze sterowaniem, zamknięta w obudowie z wytrzymałego polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym. Powierzchnia wymiany z tytanu. Linia Aqua MEX daje najlepszą możliwą wydajność grzewczą i odporność na agresywne warunki panujące w wodzie. Aqua-MEX jest kompaktowy, w pełni wyposażony, prosty w instalacji i użyciu. Nie powoduje spadków ciśnienia wody. Posiada przyłącze do rur 63 mm (2'').

Wymiennik ciepła Aqua-MEX posiada trzystopniową jednofazową wbudowaną pompę obiegową (woda gorąca), jak również wbudowany czujnik temperatury,czujnik przepływu i zawór zwrotny. Jest on wyposażony w dwa korki spustowe na obwodzie wtórnym (woda basenowa), co umożliwia łatwe odprowadzenie.

Cechy sterownika:

• optymalizuje zużycie energii
• wbudowane zabezpieczenie wyłącza grzałkę przy 45 st. C
• łatwe ustawienie żądanej temperatury basenu
• wskazuje aktualną i ustawioną temperaturę wody
• dioda wskazuje tryb pracy urządzenia

Cechy ogólne wymiennika:

• Aqua-MEX posiada zintegrowane elementy: wyłącznik przepływu, zawór zwrotny, czujnik temperatury, pompę obiegową.
• trójstopniowa jednofazowa pompa obiegowa
• ekonomiczny - niższe koszty instalacji oraz eksploatacji
• szybkie nagrzewanie
• dostępne moce: 40, 70 kW.
• cyfrowy wyświetlacz i sterowanie
• obudowa wykonana z polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym
• wbudowany czujnik przepływu
• przyłącze rury 63 mm (2'')
• powierzchnia wymiany z tytanu
• łączy się z istniejącym źródłem ciepła
• IP44 (Międzynarodowa Klasa Szczelności)
• testowany i certyfikowany przez osoby trzecie

Model	kW	Wydajność		Obieg pierwotny, woda gorąca		Obieg wtórny, woda basenowa	
		kcal/h	kBtu/h	l/min	Ciśnienie robocze H(m)	l/min	Ciśnienie robocze H(m)
AM-FE40	40	34400	135	20	0,6	250	0,4
AM-FE70	70	60200	240	30	1,6	300	0,6

Wymiennik ciepła Aqua-MEX dedykowany jest do basenów o pojemności do 400 m3.

data wygenerowania karty: 26.11.2026