KLUBBEN.pl

karta produktu

Descon descon® trol R wolny chlor pH temperatura



Symbol produktu	DSC-12300

Urządzenia descon® trol R nadzorują i regulują parametry wody niezależnie od rodzaju dozowania chloru i pH zastosowanego w instalacji. Obok regulacji chloru i pH zaimplementowano w urządzeniach pomiar potencjału Redox, czujnik temperatury, czujnik przepływu oraz funkcję automatycznego czyszczenia sondy Cl. Podstawowe urządzenie descon®trol R przy regulacji chloru i pH steruje pompami dozującymi poprzez zintegrowane szyny komunikacji.
4-liniowy wyświetlacz 120 x 40 mm, zintegrowane wskaźniki stanu cieczy w pojemnikach, zegar czasu rzeczywistego, programator i opóźnienie załączenia.

• Modułowy system dla najbardziej wymagających
• Dostępny jako samodzielne urządzenia do samodzielnego montażu lub zestaw zmontowany i skonfigurowany fabrycznie
• 5-letnia gwarancja descon®
• Menu w języku polskim.

Opis

Zakresy pomiaru (dotyczy całej serii urządzeń):
• Chlor 0-10 ml/l
• pH 0-14, Redox -1500 do +1500 mV
• Aktywny tlen (regulacja indywidualna)
• Temperatura od -30 do +140 st. C.

Dostępne modele descon® trol R professional line:
Urządzenia podstawowe wyposażone w komplet przewodów pomiarowych i przewód zasilający):
• DSC-12300 - Wolny chlor/pH/temperatura
• DSC-12400 - Wolny chlor/Redox/pH/temperatura

Wyprodukowano w Austrii, 5 lat gwarancji!

Pytania o cenę prosimy kierować pod adres mailowy **biuro@poolexpert.pl**

data wygenerowania karty: 24.11.2026