KLUBBEN.pl

karta produktu

GRE Dream Pool Kea basen ogrodowy okrągły



Symbol produktu	SP-T460GF

Opis

GRE KEA OKRĄGŁY BASEN KANADYJSKI

Odkryj hiszpańskie baseny stalowe GRE z serii **Dream Pool**. Wybierz europejską jakość na lata - stalowe baseny GRE to znakomita jakość wykonania, która sprosta twoim oczekiwaniom. Basen kanadyjski Kea jest prosty i łatwy w montażu, do jego postawienia nie jest wymagana betonowa wylewka. Taki sposób montażu sprawia, że finalny koszt budowy basenu jest znacznie niższy w stosunku do konkurencyjnych rozwiązań.

Specyfikacja techniczna basenu Gre Kea:

• ściany wykonane z walcowanej, fosforyzowanej oraz galwanizowanej blachy
• odporny na promieniowanie UV wkład basenowy o grubości 0.3 mm
• wsporniki wykonane z galwanizowanej stali
• głębokość 120 cm

KOD produktu						
KIT460GF	∅460 cm	120 cm	17.450 L	172 kg	4m^3/h	tak
KIT350GF	∅350 cm	120 cm	10.102 L	146 kg	4m^3/h	tak
KIT240GF	∅240 cm	120 cm	4.750 L	126 kg	4m^3/h	tak

Wyposażenie basenu kanadyjskiego Gre Kea:

Zamawiając basen Gre otrzymujecie Państwo produkt kompletny, do którego nie trzeba dokupować żadnych dodatkowych elementów. W skład basenu Gre Kea wchodzi następujące wyposażenie:

• konstrukcja i profile ze stali galwanizowanej
• wkład basenowy PVC w kolorze niebieskim
• filtr piaskowy o przepływie 4 m3/h
• złoże filtracyjne Silex
• drabinka z platformą i 6 stopniami (2x3). Istnieje możliwość odłączenia jednej strony drabinki basenowej, aby utrudnić dzieciom dostęp do basenu.
• skimmer
• niezbędne węże przyłączeniowe

Dostawa i gwarancja basenu Kea:
Baseny stalowe marki GRE dostarczane są **bezpłatnie** prosto od hiszpańskiego producenta. W zdecydowanej większości przypadków basen dociera w ciągu 10 - 14 dni od złożenia zamówienia.

Otrzymujecie Państwo:

• **4-letnią gwarancję** na konstrukcję stalową.
• **2-letnią gwarancję** na pozostałe komponenty.
Instalacja basenu GRE Kea:

• czas montażu: 2-3 osoby, około 6-7 godzin.
• podłoże betonowe nie jest wymagane.
• wybrać miejsce o wyrównanym terenie.
• w miejscu montażu nie mogą przechodzić żadne podziemne przyłącza (woda, gaz, światło etc.).
• miejsce powinno być osłonięte od wiatru i drzew, aby ograniczyć zanieczyszczenie pyłkami i liśćmi.
• basen należy zamontować w miejscu o największym nasłonecznieniu w godzinach porannych.