

Basenowy wymiennik ciepła Pahlen HI-TEMP



Symbol produktu

HE-113100

WYMIENNIK CIEPŁA DO BASENU PAHLEN HI-TEMP

Basenowy wymiennik ciepła Pahlen model Hi-Temp dostępny jest w 2 wersjach - 40 i 75 kW. Konstrukcja została na spirali ze stali AISI 316 w zamkniętej obudowie z termoplastiku wzmacnianego włóknem szklanym.

Zalety:

- dwie wielkości wymienników 40 kW i 75 kW
- przyłącze gorącej wody ze stali nierdzewnej AISI 316L
- idealny do montażu na ścianie
- przyłącza wody o średnicy 50 mm dostosowane do tradycyjnego orurowania PVC
- do zastosowania w basenach do 300 m³ pojemności wody basenowej
- obudowa z termoplastiku wzmacniana włóknem szklanym
- maksymalne ciśnienie wody basenowej 4 bar
- maksymalne ciśnienie czynnika grzewczego 5 bar

Opis

Model	Wydajność kW	Obieg pierwotny, gorąca woda		Obieg wtórny, woda basenowa	
		l/min	Spadek ciśnienia roboczego H (m)	l/m	Spadek ciśnienia roboczego H (m)
HT40	40	34	1,9	300	1,3
HT75	75	43	6	300	1,7