

## SŁUPEK STARTOWY MODEL START A/SX



Symbol produktu

PEAC-2415/X

### SŁUPEK STARTOWY MODEL START A/SX

Opis

Blok startowy serii Start A/SX jest przeznaczony do użytku podczas Słupki wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI316L odpornej na działanie wody basenowej i środowiska panującego na basenie. Uchwyty do stylu grzbietowego wykonane ze stali nierdzewnej. Belka dla nogi zakrocznej oraz platforma startowa mają idealnie antypoślizgową powierzchnię, w pełni zgodną z międzynarodowymi przepisami. Niski blok startowy typu A/SX wymaga montażu na ścianie szczytowej niecki basenu.

Pozycja belki dla nogi zakrocznej jest regulowana w zakresie pozwalającym na ustawienie odpowiedniej pozycji dla każdego zawodnika.

#### GŁÓWNE CECHY:

Zgodny z przepisami FINA

Wysokość platformy 50 ÷ 75 cm. Powyżej poziomu wody ( w zależności od wysokości murka na basenie).

Powierzchnia platformy 51,5 x 70 cm. Powierzchnia antypoślizgowa.

Nachylenie Platforma - 10 °.

Uchwyt grzbietowy: wysokość 30 ÷ 60 cm. powyżej poziomu wody.

Słupek startowy musi być zamontowany równolegle do ściany szczytowej basenu i bezpośrednio nad krawędzią basenu.